



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI-RD 339C - Doppelseitiges Aluminiumfolie-Klebeband -

=====

PPI-RD 339C basiert auf einer Aluminiumfolie, die beidseitig mit einem wärmeleitfähigen Kunstharzkleber beschichtet ist

PPI-RD 339C findet Anwendung in Kühlkörpern integrierter Schaltkreise.
(Central Processing Unit >> C.P.U. <<)

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Weichaluminium
Dicke des Basismaterials	:	0,060 mm
Gesamtdicke inkl. Kleber	:	0,160 mm
Kleberart	:	Kunstharzkleber
Klebkraft	:	5,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	37,5 N/cm
Reißdehnung	:	8 %
Wärmeleitfähigkeit	:	0,284 W/mK
ungefährer Wärmewiderstand (bis -3)	:	0,56° C/W
Temperaturbereich	:	- 20° C bis +155° C
Kleberbeschichtung	:	beidseitig
Farbe	:	weiß
Abdeckungen	:	silikonisierte Polypropylenfolie