PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: http://www.ppi-germany.de
E-Mail: info@ppi-germany.de

QUALITY
I.S. EN ISO 9001:2008
NSAI Certified

PRODUKT-INFORMATION

PPI 9015 - Weichaluminiumband mit elektrisch leitendem Kleber für EMI/RFI Abschirmung und statischer Abschirmung -

==========

PPI 9015 dient zur Ableitung statischer Aufladung, EMI/RFI-Abschirmung und Kabelabschirmung.

Technische Daten:		**DIN-Werte:**
Basismaterial	:	Weichaluminiumfolie
Foliendicke	:	0,030 mm
Gesamtdicke	:	0,055 mm
Kleberart	:	Kunstharzkleber, leitend
Klebkraft	:	4,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	18 N/cm
Reißdehnung	:	8 %
Temperaturbeständigkeit	:	155° C Dauertemperatur
Durchgangswiderstand bezogen auf den Kleber*	:	0,005 Ω/o
Elektrolyt. Korrosionsfaktor	:	A 1.0

*Getestet nach MIL STD 202G, Methode 307 über eine Fläche von einem Quadratzoll.

Technische Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die nach unserer Auffassung verlässlich sind.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen.