



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI 9015 - Weichaluminiumband mit elektrisch leitendem Kleber für EMI/RFI Abschirmung und statischer Abschirmung-

=====

PPI 9015 dient zur Ableitung statischer Aufladung, EMI/RFI-Abschirmung und Kabelabschirmung.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Weichaluminiumfolie
Foliendicken	:	0,060 mm ; 0,100 mm
Gesamtdicken	:	0,085 mm ; 0,125 mm
Kleberart	:	Kunstharzkleber, leitend
Klebkraft bei Foliendicke 0,060 mm	:	4,5 N/cm
Klebkraft bei Foliendicke 0,100 mm	:	5,0 N/cm
Zugfestigkeit bei Foliendicke 0,060 mm	:	40 N/cm
Zugfestigkeit bei Foliendicke 0,100 mm	:	75 N/cm
Reißdehnung bei Foliendicke 0,060 mm	:	10 %
Reißdehnung bei Foliendicke 0,100 mm	:	15 %
Temperaturbeständigkeit	:	155° C Dauertemperatur
Durchgangswiderstand bezogen auf den Kleber*	:	0,005 Ω/\square
Elektrolyt. Korrosionsfaktor	:	A 1.0

*Getestet nach MIL STD 202G, Methode 307 über eine Fläche von einem Quadratzoll.