



**PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH**  
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar  
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775  
Telefax: 0 22 66 / 7795  
Internet: <http://www.ppi-germany.de>  
E-Mail: [info@ppi-germany.de](mailto:info@ppi-germany.de)



## PRODUKT-INFORMATION

**PPI 9020 - Geprägtes Weichaluminiumband, leitfähig durch den Kleber, niedrigster Kontaktwiderstand, für EMI/RFI Abschirmung und statische Abschirmung -**

=====

**PPI 9020** hat ein vielseitiges Anwendungsgebiet bei der Entstörung von Haushaltsgeräten und der Vermeidung von Störungen elektronischer Anlagen.

**PPI 9020** kann bei der Herstellung von Fernsehgeräten direkt an der Graphitierung der Bildröhre angebracht werden. Die Prägung des Bandes ist durch den Druck bei der Anbringung abgeflacht, so dass die Erdungsleitung am Klebeband befestigt werden kann.

### Technische Daten:

### DIN-Werte:

Basismaterial	:	Weichaluminiumfolie, geprägt
Foliendicke vor der Prägung	:	0,040 mm
Gesamtdicke	:	0,170 mm
Kleberart	:	synth. Kunstharzkleber
Kleberdicke	:	0,020 mm
Klebkraft	:	4,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	25 N/cm
Temperaturbeständigkeit	:	155° C Dauertemperatur
Durchgangswiderstand bezogen auf den Kleber	:	0,005 $\Omega/\square$
Farbe	:	alufarben

\*Getestet nach MIL STD 202G, Methode 307 über eine Fläche von einem Quadratzoll.