



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI 9110 - Weichkupferband, selbstklebend, für EMI/RFI Abschirmung, elektrisch leitend, Erdungsband, lötlbar -

=====

PPI 9110 basiert auf einer Weichkupferfolie, einseitig mit einem wärmehärtenden Kunstharzkleber beschichtet.

PPI 9110 findet Anwendung bei der Abschirmung von Motoren, Kabeln und anderen Komponenten.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Weichkupferfolie
Foliendicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,055 mm
Kleberart	:	Kunstharzkleber, wärmehärtend
Klebkraft	:	4,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	25 N/cm
Kleberauftrag	:	einseitig
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150° C oder
	:	2 Stunden bei 130° C

Testmethoden entsprechen den Normen ASTM D-1000 letzte Ausgabe, VDE 0340, B.S. 3924 .