

**PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH**  
 Postfach 12 24  
 51780 Lindlar  
 Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775  
 Telefax: 0 22 66 / 7795  
 Internet: <http://www.ppi-germany.de>  
 E-Mail: [info@ppi-germany.de](mailto:info@ppi-germany.de)



**PPI 01020 - Flammwidriges Band mit einem Sauerstoffindex von 27,2 %, entspricht den Flammwidrigkeitserfordernissen von UL WK B -**

=====

**PPI 01020** Für die Abschlussisolation von Gießharz- und Wickelkondensatoren. Für die Phasen- und Abschlussisolation. Für die Kantenverstärkung der Nutisolation, sowie für die Nutisolation allgemein. Zum Isolieren von Zuleitungen der Endwickel. Für die Kern-, Lagen- und Abschlussisolation von Kleintransformatoren, Relais und Drosselspulen. Auch bedruckbar erhältlich.

**PPI 01020** ist UL-approbiert (E86214).

**Technische Daten:**

**DIN-Werte:**

Basismaterial	:	Polyesterfolie
Foliendicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke	:	0,060 mm
Kleberart	:	Kunstharzkleber, wärmehärtend
Klebkraft	:	3,0 N/cm
Reißdehnung	:	80 - 120 %
Zugfestigkeit	:	40 N/cm
Durchschlagsfestigkeit	:	5.000 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor *	:	A 1,2
Klebstoffbeschichtung	:	einseitig
Farbe	:	weiß
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis 130° C
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150° C oder
	:	2 Stunden bei 130° C