

**PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH**  
Postfach 12 24  
51789 Lindlar  
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775  
Telefax: 0 22 66 / 7795  
Internet: <http://www.ppi-germany.de>  
E-Mail: [info@ppi-germany.de](mailto:info@ppi-germany.de)



**PPI 35100 - Acetatseidengewebe - Isolationsklebeband -**

=====

**PPI 35100** ist ein schmiegsames, tränklackbeständiges Band, welches besonders für die Abschlussisolation von Spulen eignet.

**PPI 35100** gleicht aufgrund seiner Schmiegsamkeit Unebenheiten der Wicklung aus. Das Band ist bedruckbar.

**PPI 35100** ist in beiden Farben UL-approbiert (E 86214).

**Technische Daten:**

**DIN-Werte:**

Basismaterial	:	Acetatseidengewebe
Dicke des Basismaterials	:	0,155 mm
Gesamtdicke	:	0,200 mm
Kleberart	:	synthetischer Kautschuk
Klebkraft	:	3,2 N/cm
Zugfestigkeit	:	50 N/cm
Reißdehnung	:	22 %
Durchschlagfestigkeit	:	2.500 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,0
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Kleberauftrag	:	einseitig
Farbe	:	weiß und schwarz
Wärmeklasse	:	E Temperaturbereich bis 120° C
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150° C oder
	:	2 Stunden bei 130° C

Testmethoden entsprechen den Normen ASTM D-1000 letzte Ausgabe, VDE 0340\*, B.S. 3924 .