

PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24
51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PPI 69110 -Selbstklebeband basierend auf Polyethylen-Naphthalat-Folie WK H-
=====

PPI 69110 basiert auf einer Polyethylen-Naphthalat-Folie, beschichtet mit einem Silikonkleber.

PPI 69110 eignet sich als Elektroisolierband für Temperaturen bis 180° C.

PPI 69110 ist UL- approbiert (E86214).

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyethylen-Naphthalat-Folie
Foliendicke	:	0,025 mm
Gesamtdicke inkl. Kleber	:	0,055 mm
Kleberart	:	Silikonkleber, wärmehärtend
Klebkraft	:	2,0 N/cm
Zugfestigkeit	:	45 N/cm
Reißdehnung	:	50 %
Durchschlagsfestigkeit	:	5.000 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,0
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Farbe	:	farblos
Wärmeklasse	:	H (Temperaturbereich bis 180°C)