

PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24
51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PPI 95150 - Zinnplattiertes Kupferband mit elektrisch leitendem Kleber, für EMI/RFI und statische Abschirmung, lötbar-

=====

PPI 95150 ist ein beidseitig zinnplattiertes Kupferband. Die Klebstoffbeschichtung ist elektrisch leitend. Die Zinnschicht verbessert die Lötbarkeit und den Korrosionsschutz.

PPI 95150 findet Anwendung bei der EMI/RFI Abschirmung, Kabel- und Steckerabschirmung, Ableitung statischer Aufladung und als elektrisches Erdungsband.

PPI 95150 ist UL-approbiert (E 86214).

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Zinnplattierte Kupferfolie
Foliendicke	:	0,035 mm
Gesamtdicke incl. Kleber	:	0,065 mm
Kleberart	:	synth. Kunstharzkleber
Klebkraft	:	4,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	40 N/cm
Reißdehnung	:	5 %
Temperaturbeständigkeit	:	155° C
Farbe	:	zinnfarben
Durchgangswiderstand bezogen auf den Kleber *	:	0,003 Ω/□

*Getestet nach MIL STD 202G, Methode 307 über eine Fläche von einem Quadratzoll.