



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI 0161 - Polyester/Polyestervlies-Laminat-Klebeband mit wärmehärtendem Kautschukkleber WK B -

=====

Anwendung: Abdeckband für Spulen. Gute Polsterwirkung. Phasenisolierung.
Aufbau: Kleber-Polyestervlies-Polyesterfolie.
Stark verminderte Weiterreißfestigkeit, insbesondere in Querrichtung.
Flammwidrig ausgerüstet.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyester/Polyestervlies-Laminat
Trägerdicke	:	0,070 mm
Gesamtdicke ohne Abdeckung	:	0,130 mm
Kleberart	:	synthetischer Kautschuk
Klebkraft	:	4,0 N/cm
Reißdehnung	:	50 %
Zugfestigkeit	:	40 N/cm
Durchschlagfestigkeit	:	5.000 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,2
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Kleberauftrag	:	einseitig
Farbe	:	weiß-opak
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis 130° C
Empfohlene Aushärtungszeiten	:	1 Stunde - 150° C oder 2 Stunden - 130° C
Rollenlänge	:	66 m