

PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24
51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PPI 1013 - Beidseitig mit wärmehärtendem Kunstharzkleber beschichtetes Polyesterband für die Elektroisolation der Wärmeklasse B -

=====

PPI 1013 eignet sich zur Positionierung von Komponenten, zur Festigung und Isolierung von Lagenwicklungen in kleinen Spulen, zur Positionierung von Flächenisolationen und Metallfolien.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyester
Foliendicke	:	0,012 mm
Gesamtdicke	:	0,040 mm
Kleberart	:	Kunstharz
Klebkraft	:	2,3 N/cm
Reißdehnung	:	80 - 120 %
Zugfestigkeit	:	25 N/cm
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,0
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Kleberauftrag	:	beidseitig
Farbe	:	transparent
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis 130° C
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150° C oder
	:	2 Stunden bei 130° C

Testmethoden entsprechen den Normen ASTM D-1000 letzte Ausgabe, VDE 0340*, B.S. 3924 .