PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: http://www.ppi-germany.de
E-Mail: info@ppi-germany.de

QUALITY
I.S. EN ISO 9001:2008
NSAI Certified

PRODUKT-INFORMATION

PPI 1711 **- Polyester/Glasgewebe - Laminat - Klebeband mit wärmehärtendem Kunstharzkleber** **WK B -**

==========

PPI 1711 eignet sich für die Kern-, Lagen- und Anschlussisolation von Spulen und ölgefüllten Transformatoren. Allgemeine Elektroisolationen bei denen hohe mechanische Beanspruchungen verlangt werden.

PPI 1711 ist beständig gegen chlorierte Öle wie Chlophene oder Askarel.

Technische Daten:		**DIN-Werte:**
Basismaterial	:	Polyester/Glasgewebe - Laminat
Foliendicke	:	0,120 mm
Gesamtdicke	:	0,170 mm
Kleberart	:	Kunstharzkleber, wärmehärtend
Klebkraft	:	4,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	250 N/cm
Reißdehnung	:	8 %
Durchschlagfestigkeit	:	5.000 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,2
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Farbe	:	transparent
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis 130° C
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150° C oder
	:	2 Stunden bei 130° C

Testmethoden entsprechen den Normen ASTM D-1000 letzte Ausgabe, VDE 0340*, B.S. 3924 .

Technische Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die nach unserer Auffassung verlässlich sind.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen.