



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI 8014R - Isolationsselbstklebeband basierend auf einem streifenbeschichteten Polyestervlies WK B -

=====

PPI 8014R ist ein mit einem Kautschukkleber streifenbeschichtetes Polyestervliesklebeband. Die unbeschichteten Zonen erlauben eine ungehinderte Durchtränkung mit Harzen und Tränkmittel.

PPI 8014R findet Anwendung bei der Motoren- und Transformatorenherstellung.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyestervlies
Gesamtdicke	:	0,105 mm
Kleberart	:	synth. Kautschuk
Klebkraft	:	2,5 N/cm
Zugfestigkeit	:	26 N/cm
Reißdehnung	:	25 %
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,2
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Farbe	:	weiß
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis 130° C
Empfohlene Aushärtungszeiten	:	1 Stunde - 150° C oder
	:	2 Stunden - 130° C

Testmethoden entsprechen den Normen ASTM D-1000 letzte Ausgabe, VDE 0340*, B.S. 3924 .