



**PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH**  
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar  
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775  
Telefax: 0 22 66 / 7795  
Internet: <http://www.ppi-germany.de>  
E-Mail: [info@ppi-germany.de](mailto:info@ppi-germany.de)



## PRODUKT-INFORMATION

### **PPI-SP 249 - Antistatisches Polyesterklebeband -**

=====

**PPI-SP 249** basiert auf einer Polyesterfolie, die mit einem oberflächenleitfähigen Kleber beschichtet ist.

**PPI-SP 249** eignet sich als Schutzabdeckung für Leiterplatten während des "Conformal-Coating" und kann ohne Kleberrückstände zu hinterlassen, abgezogen werden.

#### Technische Daten:

#### DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyesterfolie
Dicke des Basismaterials	:	0,025 mm
Gesamtdicke inkl. Kleber	:	0,055 mm
Kleberart	:	leitender Kunstharz
Klebkraft	:	3 N/ 10 mm
Reißdehnung	:	80 - 120 %
Zugfestigkeit	:	40 N/cm
Elektrischer Widerstand (Kleber)	:	50.000 - 100.000 $\Omega$ / cm
Farbe	:	schwarz
Wärmeklasse	:	B Temperaturbeständigkeit bis 130° C