



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI-RD 685 - Transferklebeband mit einem Nitril-Kautschukkleber -

=====

PPI-RD 685 ist ein wärmehärtender Kleber, der auf einem Nitril-Kautschuk basiert. Durch den hohen Anteil des Kautschuks wird eine hohe Reißfestigkeit, besonders bei hohen Temperaturen, gewährleistet.

PPI-RD 685 ist ein Laminatkleber für höchste Ansprüche an die Klebkraft bei der Langzeitverklebung von Metallen, Kunststoffen und Gewebe.

PPI-RD 685 hat eine hervorragende Klebkraft an PVC. Ausgehärtet ist der Kleber hitze- und lösungsmittelbeständig.

Anwendung:

Das Band sollte zuerst heißversiegelt auf eine der Oberflächen aufgebracht werden, indem Hitze (1 Sekunde mit 120° C - 130° C) an die Papierabdeckung gebracht wird. Die Abdeckung kann dann entfernt und die nächste Oberfläche aufgebracht werden. Die empfohlenen Laminier-Bedingungen sind 10-30 Sekunden bei 180°C -230° C, abhängig von der Temperaturbeständigkeit der Oberflächen.

Technische Daten:

Trägermaterial

:

Kleberdicke

:

:

:

Kleberart

:

Farbe

:

DIN-Werte:

Silikonisiertes Papier

0,065 mm

0,100 mm

0,200 mm

Nitril - Kautschuk

hell - orange