



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI 1022 - Polyesterelbstklebeband mit Silikonkleber

WK B -

PPI 1022 wurde für die Anwendung in Vakuumverpackungsverfahren entwickelt und haftet an den meisten Verpackungsmaterialien, die in der Herstellung von Verbundstoffen angewandt werden.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyesterfolie
Foliendicke	:	0,050 mm
Gesamtdicke	:	0,085 mm
Kleberart	:	Polysiloxan, wärmehärtend
Klebkraft	:	3,0 N/cm
Zugfestigkeit	:	80 N/cm
Reißdehnung	:	80-120 %
Durchschlagfestigkeit	:	8.000 V
Elektrolyt. Korrosionsfaktor*	:	A 1,0
Brennbarkeitsstufe	:	BU 1
Kleberauftrag	:	einseitig
Farbe	:	transparent, blau, grün, rot
Wärmeklasse	:	B Temperaturbereich bis 130° C
Empfohlene Aushärtungsbedingungen	:	1 Stunde bei 150° C oder 2 Stunden bei 130° C

Testmethoden entsprechen den Normen ASTM D-1000 letzte Ausgabe, VDE 0340*, B.S. 3924 .