



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775
Telefax: 0 22 66 / 7795
Internet: <http://www.ppi-germany.de>
E-Mail: info@ppi-germany.de



PRODUKT-INFORMATION

PPI-SP 905 - Polyesterselbstklebeband -

=====

PPI-SP 905 basiert auf einer Polyesterfolie, die mit einer speziellen, dünnen Lage eines Silikonklebers beschichtet ist. Das Produkt wird als hochtemperaturbeständige Schutzabdeckung für eine Vielzahl von Oberflächenschutz- und Abdeckenwendungen empfohlen.

PPI-SP 905 findet Anwendung als zeitweiliges Halte- und Positionierungsband bei Solarzellenmontage und -produktionsverfahren.

Technische Daten:

DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyesterfolie
Basisdicken	:	0,023 mm -0,0/+0,002
	:	0,050 mm -0,0/+0,003
Kleberdicken	:	0,010 mm +/- 0,002
	:	0,010 mm +/- 0,002
Gesamtdicken	:	0,035 mm +/- 0,003
	:	0,060 mm +/- 0,003
Kleberart	:	Silikonkleber
Klebkraft bei Foliendicke 0,023 mm	:	1,5 N/cm +/- 0,5 N/cm
Klebkraft bei Foliendicke 0,050 mm	:	1,5 N/cm +/- 0,5 N/cm
Reißdehnung	:	80-120 %
Zugfestigkeit bei Foliendicke 0,023 mm	:	40,0 N/cm +/- 10,0%
Zugfestigkeit bei Foliendicke 0,050 mm	:	40,0 N/cm +/- 10,0%
Farben	:	grün-transparent, blau-transparent